

## Schiebetürprofil FR-10mono

### Einsatzgebiete:

- Automattüren mit Einfachverglasung
- Innenräume, Windfänge und Büroräume
- Schiebeflügel mit schmalen Ansichtsbreiten

### Eigenschaften:

- Sehr schmales und kompaktes Design
- Sicherheitsabstände gem. EN-16005
- Integrierte Dichtungshalter
- Nass- oder Trockenverglasung möglich
- Geprüfte Dauerfunktion
- Bürstendichtung zum Fußboden
- Formschlüssiger Eckverbund

### Normen:

- DIN-18650 und AutSchR
- EN-16005
- EN-16361 (Dauerversuch)

### Optionen:

- ESG-Verglasung
- VSG-Verglasung
- Profile mit Pulverbeschichtung
- Profile eloxiert
- Zweifarbige Ausführung (Innen/Außen)
- Kombinierbar mit Schutzflügeln
- Bodenführungsschiene
- Bodenschlösser (aufgesetzt)

### Technische Daten:

- Profillbreite 22 mm
- Profiltiefe 20 mm
- Sockelhöhe 85 mm
- Verglasungsstärke 8 - 12 mm
- Maximale Öffnungsbreite 1-flügelig: 1.500 mm
- Maximale Öffnungsbreite 2-flügelig: 3.000 mm
- Maximale Öffnungshöhe: 3.000 mm
- Maximales Gewicht je Flügel: 125 kg  
(Sondergrößen und Gewichte auf Anfrage)

