

GRÖBMILLER

■ Tür ■ Tor ■ Brandschutz

Schiebetürprofil LR-32therm

Einsatzgebiete:

- Automattüren mit Isolierverglasung
- Außentüren mit thermischer Trennung
- 3-fach Isolierverglasung
- Schiebeflügel mit schmalen Ansichtsbreiten

Eigenschaften:

- Sehr schmales und kompaktes Design
- Sicherheitsabstände gem. EN-16005
- Integrierte Dichtungshalter
- Nass- oder Trockenverglasung möglich
- Geprüfte Dauerfunktion
- Bürstendichtung zum Fußboden
- Formschlüssiger Eckverbund

Normen:

- DIN-18650 und AutSchR ■ EN-16005
- EN-16361 ■ EN-1627 (RC2) ■ ENEC 2009
- EN ISO 10077-1 ■ EN ISO 10077-2

Optionen:

- Isolier-Verglasung 3-fach bis Ug 0,8 W/m²k
- Paneel-Füllung
- Profile mit Pulverbeschichtung
- Profile eloxiert
- Zweifarbige Ausführung (Innen/Außen)
- Kombinierbar mit Schutzflügeln FR-10mono
- Bodenführungsschiene
- Integriertes Hakenriegelschloss
- Integrierte Treibriegelschlösser
- Integrierte, motorische 4-Punktverriegelung Secur-e
- Einbruchhemmend RC-2

Technische Daten:

- Profillbreite 35 oder 70 mm
- Profiltiefe 40 mm
- Sockelhöhe 85 mm
- Verglasungsstärke 30 - 34 mm
- Maximale Öffnungsbreite 1-flügelig: 1.500 mm
- Maximale Öffnungsbreite 2-flügelig: 3.000 mm
- Maximale Öffnungshöhe: 3.000 mm

